



# SERVIMAT



## LNB MONOBLOC 4-3

### Référence UST431

### Caractéristiques techniques\*

Sauf indications contraires, les valeurs indiquées ne sont valables que pour un fonctionnement dans des conditions de température et d'humidité normales.

### Spécifications

### Bande basse

### Bande haute

FRÉQUENCE D'ENTRÉE OPÉRATIONNELLE

10.7 ~ 11.7 GHz

11.7 ~ 12.75 GHz

RATIO F/D

0,5 ~ 0,7

ISOLATION CROSS POLAR

20 dB (Min)

FACTEUR DE BRUIT

0.6 dB (Typ)

0.6 dB (Typ)

CONVERSION DE GAIN

55 dB (Typ)

VARIATION DE GAIN DANS LA BANDE

± 0.5 dB / 27 MHz

FRÉQUENCE DE SORTIE OPÉRATIONNELLE

950 ~ 1950 MHz

1100 ~ 2150 MHz

FRÉQUENCE OSCILLATEUR

9.75 GHz

10.60 GHz

BRUIT DE PHASE OSCILLATEUR

- 55 dB / Hz (@ 1 KHz)

- 80 dB / Hz (@ 10 KHz)

- 100 dB / Hz (@ 100 KHz)

NIVEAU DE PUISSANCE DE SORTIE (@1 dB compression de gain)

0 dB

RÉJECTION D'IMAGE

40 dB (min)

TOS

2.5 : 1 (Max)

CONNECTEUR DE SORTIE

75 Ω Type F Femelle

CONSOMMATION

130mA (Max)

TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE

40° C ~ + 60° C

COMMUTATION DiSEqC

Sat 1 : Hot Bird, Bande Basse, Vertical

Sat 1 : Hot Bird, Bande Haute, Vertical

Sat 1 : Hot Bird, Bande Basse, Horizontal

Sat 1 : Hot Bird, Bande Haute, Horizontal

Sat 2 : Astra, Bande Basse, Vertical

Sat 2 : Astra, Bande Haute, Vertical

Sat 2 : Astra, Bande Basse, Horizontal

Sat 2 : Astra, Bande Haute, Horizontal



3 700381 803975

INFOS LOGISTIQUE

Carton de 36 pièces

38 x 40 x 41 cm

12,43 kg